

(参考資料)

2007年 ガスファンヒーター 新製品 概略仕様一覧表

シリーズ		RANK+ (ランクプラス)	大能力タイプ
品番		140-5523型(クリアシルバー) 140-5533型(クリアレッド) 140-5543型(クリアホワイト)	140-5515型(シャンパンゴールド)
暖房のめやす	13A	木造 11畳まで コンクリート 15畳まで	木造 15畳まで コンクリート 21畳まで
	LP	木造 11畳まで コンクリート 15畳まで	木造 15畳まで コンクリート 20畳まで
ガス消費量	13A	4.07~0.76 kW {3,500~650 kcal/h}	5.81~1.05 kW {5,000~900kcal/h}
	LP	4.07~0.99 kW {0.29~0.07 kg/h}	5.60~1.16 kW {0.40~0.083kg/h}
外形寸法		高さ 536mm 幅 440mm 奥行 157mm(脚部含む263mm)	高さ 503mm 幅 577mm 奥行 175mm(脚部含む235mm)
質量		11.4 kg	11.4 kg
消費電力 [60Hz]		暖房運転単独 最大値 30W イオン運転単独 最大値 17W 暖房・イオン同時運転最大値 43W コンセント差込時 約0.7W	暖房運転単独 最大値 32W イオン運転単独 最大値 17W 暖房・イオン同時運転最大値 45W コンセント差込時 約0.7W
接続	ガス	ガスコード(小口径迅速継手)	
	電気	交流 100V 50/60Hz(電源コード長さ2m)	
機能		温度設定範囲 : L(約10)・16~26・H(連続して強燃焼)/1 単位 タイマー機能 : おはようタイマー、おやすみタイマー、8時間自動消火機能	
		除菌イオン機能、音声お知らせ機能、ホワイトバックライト液晶表示、光サイン、スイーベル機構、静音点火、時計表示機能(8時間バックアップ機能付き)	除菌イオン機能、光サイン、静音点火、時計表示機能(8時間バックアップ機能付き)
安全装置		不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、停電時安全装置、過電流保護装置、転倒時ガス遮断装置、過熱防止装置(温度ヒューズ、過熱防止サーミスタ)	
現金標準価格		72,800円(税込76,440円)	86,800円(税込91,140円)