

■仕様表

商 品 名		Siセンサーコンロ「ユーディア・エフ」	
型 番		110-R610型(左;チャオバーナー)・R611型(右;チャオバーナー) (天板:Gクリアコート/天板色:ライトグレー/天板幅:60cmタイプ/ごとく:ホーロー)	
		110-R612型(左;チャオバーナー)・R613型(右;チャオバーナー) (天板:ガラスストップ/天板色:クリアグレイジュ/天板幅:75cmタイプ/ごとく:ホーロー)	
		110-R614型(左;チャオバーナー)・R615型(右;チャオバーナー) (天板:ガラスストップ/天板色:クリアグレイジュ/天板幅:75cmタイプ/ごとく:ステンレス)	
		110-R616型(左;チャオバーナー)・R617型(右;チャオバーナー) (天板:ガラスストップ/天板色:クリアグレイジュ/天板幅:60cmタイプ/ごとく:ホーロー)	
		110-R618型(左;チャオバーナー)・R619型(右;チャオバーナー) (天板:ガラスストップ/天板色:クリアグレイジュ/天板幅:60cmタイプ/ごとく:ステンレス)	
基本仕様	外形寸法 (mm)	110-R610・R611・R616・R617・R618・R619型(天板幅60cmタイプ): 幅596(天板幅;590)×高さ269(ごとく含む)×奥行538 110-R612・R613・R614・R615型(天板幅75cmタイプ): 幅596(天板幅;740)×高さ269(ごとく含む)×奥行538	
	本体質量 (kg)	110-R610・R611型 : 20.0 110-R612~R615型 : 20.5 110-R616~R619型 : 19.0	
	ガス接続	15A(1/2B)ガス管または金属可とう管	
	電源	乾電池(DC3.0V)〔単1形アルカリ乾電池:2個〕	
燃焼仕様	標準ガス消費量 [13A]	チャオバーナー	4.20(kW)
		標準バーナー	2.97(kW)
		グリル	1.94(kW)
		全点火時	8.60(kW)
エネルギー消費効率	コンロ部 : 55.8%(省エネ基準達成率:105%) グリル部 : 214Wh(省エネ基準達成率:100%)		
便利機能	コンロ	温度キープ機能	160~210℃(10℃単位)〔チャオバーナー〕
		自動湯わかし機能	沸騰後自動消火〔標準バーナー〕
		自動炊飯機能	ごはん(1~5合)〔標準バーナー〕
		コンロ調理タイマー	1~90分(1分単位)〔標準バーナー〕
	グリル	魚オートグリル	3メニュー(姿焼き・切身・干物)
		グリル調理タイマ	1~15分(1分単位)
安心・安全機能	立消え安全装置	熱電対式〔チャオバーナー・標準バーナー・グリル〕	
	天ぷら油過熱防止装置	サーミスター式(約250℃温度調節)〔チャオバーナー・標準バーナー〕	
	消し忘れ消火機能	30~90分まで(10分単位)と120分(可変式)〔チャオバーナー・標準バーナー〕 最長15分〔グリル〕	
	焦げつき自動消火機能	あり〔チャオバーナー・標準バーナー〕	
	鍋なし検知機能	あり〔チャオバーナー・標準バーナー〕	
	感震停止機能	あり	
	ロック機能	あり	
	中火点火機能	あり〔チャオバーナー〕	
	電源オートオフ機能	3分(任意設定可能;1~5分(1分単位))	
グリル過熱防止装置	あり〔サーミスター式〕		
発売日	平成22年4月1日		
現金標準価格	110-R610・R611型 : 160,000円(税込 168,000円) 110-R612・R613型 : 202,000円(税込 212,100円) 110-R614・R615型 : 210,000円(税込 220,500円) 110-R616・R617型 : 182,000円(税込 191,100円) 110-R618・R619型 : 190,000円(税込 199,500円)		